



CIBA DKAP

160561

160562

Décapant dégraissant surpuissant est particulièrement efficace sur les graisses cuites, hottes, grilles, four, etc.

LES + PRODUITS

- + Excellent résultats de dégraissage
- + Particulièrement efficace sur les graisses cuites.

La pulvérisation sous forme de mousse donne au produit une bonne efficacité même sur les surfaces verticales.

- + 97% des ingrédients sont d'origine naturelle.
- + Fabriqué en France.



MODE D'EMPLOI

Fours, hottes, grilles, etc. : S'utilise pur : pulvériser sur les surfaces encrassées four, grilles, hottes, crédences. Laisser agir quelques minutes, puis enlever les graisses dissoutes avec une éponge.

Rincer abondamment.

Attention : Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages.

Four vapeur : Pour un nettoyage manuel : dosage entre 5 et à 10%.

Pour un nettoyage automatique : produit pur dans le réservoir prévu à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide incolore
PH	14
DENSITÉ	≥ 1,1
VISCOSITÉ	10cP
PAYS DE FABRICATION	France

CERTIFICATION



ECOCERT

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>



CIBA DKAP

160561

160562

RÉGLEMENTATION

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.



Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Produit conformes au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements) définissant les produits utilisables en agriculture biologique.

COMPOSITION

Moins de 5% de tensio-actifs anionique, non ionique et amphotère - Contient aussi : eau, base, séquestrant.

97 % des ingrédients sont d'origine naturelle

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit d'usage externe – Ne pas avaler – Ne pas mélanger à d'autres produits. Corrosif H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
160561	6 pulvés de 750ml	64 cartons par palette
160652	2 bidons de 5l	64 cartons par palette